

GT - SERIES

: ถังดักไขมันใต้อ่างล้างจาน BOD.out < 840 mg./l

Specification Table

(ตารางข้อมูลการเลือกใช้)

Revision Date : Jun 1,2012

Specification ข้อมูลรายละเอียด	Type ชนิด	Model(รุ่น)			
		CP-20GT	CP-30GT	CP-60GT	CP-130GT
Selection for Restaurant or Canteen การเลือกใช้สำหรับภัตตาคารหรือ ร้านอาหาร	User (person), จำนวนผู้ใช้(คน)	21	24	47	103
	User (meal), จำนวนผู้ใช้(มื้อ)	21	24	47	103
	Service area(m ²),พื้นที่รับประทานอาหาร(ตร.ม.)	11	12	24	52
	No.of Seats(seats),จำนวนที่นั่ง (ที่นั่ง)	11	12	24	52
Flow rate (m3 / day), ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)		0.42	0.48	0.94	2.06
BOD. (in) mg./l ,บีโอดี.เข้า (มก./ล)		1200	1200	1200	1200
BOD. (out) mg./l,บีโอดี.ออก (มก./ล)		840	840	840	840
BOD. Loading (Kg./day), ปริมาณภาระบรรจุทุกบีโอดี(กก./วัน)		0.15	0.17	0.34	0.74
Dimension (mm.) ขนาดถัง (มม.)	Width (กว้าง)	340	340	440	550
	Length (ยาว)	460	460	620	970
	Height (สูง)	390	500	500	500
Volume of tank(m3), ความจุ (ลบ.ม.)		0.020	0.030	0.060	0.130
Pipe size (mm.) ขนาดท่อ (มม.)	Inlet (ระดับท่อเข้า)	127	127	127	127
	Outlet (ระดับท่อออก)	180	180	180	180
	Inlet - Outlet Pipe (ขนาดท่อเข้า-ออก)	55	55	55	55