

GT - SERIES : ถังดักไขมันฝังดิน BOD.out < 840 mg./l

Specification Table (ตารางข้อมูลการเลือกใช้)

Revision Date : Nov 1,2011

Specification ข้อมูลรายละเอียด	Type ชนิด	Model(รุ่น)				
		CLEAN 1600GT	CLEAN 3000GT	CLEAN 6000GT	CLEAN 8000GT	CLEAN 12000GT
Selection for Restaurant or Canteen การเลือกใช้สำหรับภัตตาคารหรือ โรงอาหาร	User (person), จำนวนผู้ใช้(คน)	180	370	715	980	1350
	User (meal), จำนวนผู้ใช้(มื้อ)	180	370	715	980	1350
	Service area(m ²),พื้นที่รับประทานอาหาร(ตร.ม.)	90	185	358	490	675
	No.of Seats(seats),จำนวนที่นั่ง (ที่นั่ง)	90	185	358	490	675
Flow rate (m3 / day), ปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)		3.6	7.4	14.3	19.6	27.0
BOD. (in) mg./l ,บีโอดี.เข้า (มก./ล)		1200	1200	1200	1200	1200
BOD. (out) mg./l,บีโอดี.ออก (มก./ล)		840	840	840	840	840
BOD. Loading (Kg./day), ปริมาณภาระบรรทุกบีโอดี(กก./วัน)		1.30	2.66	5.15	7.06	9.72
Dimension (mm.),ขนาดถัง (มม.)	Width (กว้าง)	1000	1140	1560	2150	2350
	Length (ยาว)	2000	2795	3930	3450	4000
	Height (สูง)	1430	1780	1780	2170	2190
Volume of tank(m3), ความจุ (ลบ.ม.)		1.57	3.13	6.27	8.22	11.27
Weight (kg),น้ำหนักถัง (กก.)	Not Included Water (น้ำหนักถังไม่รวมน้ำ)	80	125	195	215	300
	Included Water (น้ำหนักถังรวมน้ำ)	1,650	3,255	6,465	8,435	11,570
Pipe size (mm.),ขนาดท่อ (มม.)	Inlet (ระดับท่อเข้า)	300	300	330	430	430
	Outlet (ระดับท่อออก)	350	350	380	500	500
	Inlet - Outlet Pipe (ขนาดท่อเข้า-ออก)	100	100	100	100	100